



## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. RO RO-KH CPR1423/19



ISO 9001



EN 13063-1



600°C



30  
ani  
GARANȚIE

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:

**Sisteme de coș de fum profesionale Kaminhorn: EcoHorn, PracticHorn, PremierHorn - triplustrat izolat având destinația constructivă: evacuarea gazelor de ardere, având tubulatură interioară din ceramică și canale de ventilare / aerisire conform: EN 13063-1: 2005+A1: 2007, EN 13063 1 3063-2: 2005+A1: 2007**

2. Denumire:

**KAMINHORN T600 N1 D3 G(50)**

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții prevăzute de producător, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

**Evacuarea gazelor de ardere în atmosferă la instalațiile de încălzire**

4. Nume, denumire socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, așa cum se solicită în articolul 11(5):

PRODUS DE:

**SC AB GROUP CERAMICS SRL**

Preluci, Nr 3, Agas , Jud. Bacau

ÎN FABRICA:

**Kaminhorn - Fabrica de hornuri**

Comănești, Str Crinului nr 15, Jud. Bacău

5. Organisme notificate:

TSÚS Slovacia (Organism notificat nr. 1301) a efectuat inspecția inițială a producției, efectuează verificarea și evaluarea continuă a controlului producției în fabrică în cadrul sistemului de evaluare și verificare a constanței performanței în Sistemul 2+ (conform anexei V). Organismul notificat a emis Certificatul nr. 1301 - CPR - 1423 privind controlul producției în fabrică.

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. RO RO-KH CPR 1423/19



### 6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificații tehnice armonizate
Clasă termică	T600	EN 1 3063 - 1:2007
Rezistență la foc de la interior spre exterior (provocat de funingine)	G50	
Etanșeitate la gaze/pierderi	N1	
Rezistența la curgerea tubulaturii interioare	0,0015 m	
Rezistență la transfer termic	NPD	
Rezistența la compresiunea tubulaturii interioare	$\geq 10 \text{ MN/m}^2$	
Rezistența la șoc termic	Corespunde	
Rezistența la acizi / coroziune	Corespunde	
Rezistența la îngheț / dezgheț	Da	
Durabilitate la abraziune	Corespunde	
Înălțime maximă construibilă	25 ml	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**RĂZVAN ANĂSTĂSOAIE**  
Director

SC Ab Group Ceramics SRL

Martie 2018 - Bacău